

PFOSTENSYSTEME



Unsere Standardpfosten fertigen wir aus Rechteckrohr 60/40 mm. Selbstverständlich können wir Ihnen alle gängigen Profilgrößen auf Anfrage anbieten.

Sonderanfertigungen stellen durch unsere modernen Fertigungsmöglichkeiten kein Problem dar. Sonderbohrbilder sowie verschiedenartige Geometrien auf den Profilen sind schnell, effizient und hundertstel Millimeter genau herstellbar.

Speziallösungen wie angeschweißte Bodenplatten oder Abwinklungen sind auftragsbezogen möglich. Unser Rohrlaser in Verbindung mit unserem Schweißfachbetrieb sind die Kernkompetenz in Sachen Sonderlösungen.

Eine hochwertige Oberflächenbehandlung schützt zudem langlebig vor Korrosion.

MASSE UNSERER BODENPLATTEN

| ZAUNHÖHE | BODENPLATTE |
|--------------|---------------|
| 630-1030 mm | 100/100/5 mm |
| 1230-1830 mm | 120/120/6 mm |
| 2030-2430 mm | 150/150/10 mm |

Sonderbodenplatten wie L- oder U-Profil sowie Sondermaße auf Anfrage.

UNSERE PRODUKTE SIND ERHÄLTICH IN FEUERVERZINKTER AUSFÜHRUNG ODER PULVERBESCHICHTET IN DEN STANDARDFARBEN GRÜN RAL 6005, ANTHRIZIT RAL 7016. ANDERE RAL-FARBEN AUF ANFRAGE.

Hinweise:

Alle von T&K.A GmbH empfohlenen Pfostenprofile und Fundamentabmessungen genügen den allgemeinen statischen Anforderungen. Sie ersetzen jedoch nicht eine von der Bauaufsicht geforderte objektbezogene Statik. Diese ist in jedem Fall bauseits zu erbringen.

Alle von uns als feuerverzinkt deklarierten Waren, werden nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt. Durch dieses Verfahren sind alle metallischen Bauteile gegen Korrosion geschützt. Eine Weißrostbildung lässt sich nicht grundsätzlich vermeiden. Es ist ein pulveriges, wasserlösliches Zinkkorrosionsprodukt aus Zinkhydroxid und Zinkoxid. Dies ist kein Qualitätsmangel und mit bilden der Zinkpatinaschicht verschwindet dieser Vorgang völlig. Leichte Oberflächenunebenheiten und Zinkablaufstellen sind produktionsbestimmte Merkmale und sind ein Beweis für eine thermische Verzinkung (Quelle: Zinkberatung e.V., Düsseldorf)

Technische Änderungen vorbehalten. Sonderausführungen, andere RAL-Farbtöne und Abmessungen auf Anfrage.

Durch unsere moderne Rohrlaseranlage sind wir in der Lage, Ihnen außergewöhnliche Sonderlösungen zu bieten. Bitte sprechen Sie uns an!

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: WWW.TKA-METALL.DE/PFOSTENSYSTEME

ODER QR-CODE SCANNEN:



Tillmann & Köckmann
GmbH & Co. KG

Specklosh 6
59757 Arnsberg
Deutschland

Tel.: +49 29 32 / 89 48 6 - 10
Fax: +49 29 32 / 89 48 6 - 29
E-Mail: info@tka-metall.de
Internet: www.tka-metall.de



Besuchen Sie uns bei Facebook

www.facebook.com/tundka

* Einige Beispiele für QR-Code-Reader:

i-nigma Reader für BlackBerry, iPhone, Nokia, HTC
scan für iPhone
Barcode Scanner für Android



Tillmann & Köckmann GmbH & Co. KG

PFOSTENSYSTEME





S-PFOSTEN

PROFILROHRPFOSTEN MIT FLACHEISENBEFESTIGUNG

(200 MM BOHRBILD – LETZTE BOHRUNG BEI 160 MM)

BESTÜCKT MIT FESTGENIETETEN KUNSTSTOFFAUFLAGEBÖCKEN

Verwendbar mit Doppelstab-, Flachstab- und Schmuckzaunmatten

Rechteckrohr Profil 60/40 mm (Eckpfosten 60/60 mm). Der Kunststoffauflagebock ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert. Eine Alu-Kappe gibt dem Pfosten den richtigen Abschluss.

Zubehör: Alu-Kappe mit Überstand, Flacheisen 40/5 mm, Inbusschrauben M8x40 V2A

| GESAMTLÄNGE mm | MATTENHÖHE mm | ANZAHL AUFLAGENBÖCKE |
|----------------|---------------|----------------------|
| 1200 | 630 | 4 |
| 1400 | 830 | 5 |
| 1600 | 1030 | 6 |
| 1800 | 1230 | 7 |
| 2000 | 1430 | 8 |
| 2200 | 1630 | 9 |
| 2400 | 1830 | 10 |
| 2600 | 2030 | 11 |
| 2800 | 2230 | 12 |
| 3000 | 2430 | 13 |

K-PFOSTEN

PROFILROHRPFOSTEN MIT STANZKLEMMTEIL

(WAHLWEISE MIT FLACHLEISTE)

BESTÜCKT MIT FESTGENIETETEN KUNSTSTOFFAUFLAGEBÖCKEN

Verwendbar mit Doppelstab- und Schmuckzaunmatten

Rechteckrohr Profil 60/40 mm (Eckpfosten 60/60 mm). Der Kunststoffauflagebock ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert. Eine überlappende Kunststoffkappe gibt dem Pfosten den richtigen Abschluss.

Zubehör: Kunststoffkappe, Stanzklemmteil V2A (wahlweise mit Flachleiste), Inbusschrauben M8x40 V2A

| GESAMTLÄNGE mm | MATTENHÖHE mm | ANZAHL AUFLAGENBÖCKE |
|----------------|---------------|----------------------|
| 1200 | 630 | 3 |
| 1400 | 830 | 3 |
| 1600 | 1030 | 4 |
| 1800 | 1230 | 4 |
| 2000 | 1430 | 5 |
| 2200 | 1630 | 5 |
| 2400 | 1830 | 6 |
| 2600 | 2030 | 6 |
| 2800 | 2230 | 7 |
| 3000 | 2430 | 7 |

U-PFOSTEN

PROFILROHRPFOSTEN UNGEBOHRT

Verwendbar mit Doppelstab- und Schmuckzaunmatten

Rechteckrohr Profil 60/40 mm. Eine überlappende Kunststoffkappe gibt dem Pfosten den richtigen Abschluss. Schellen oder U-Bügel zur Befestigung der Zaunmatte bitte separat bestellen.

Zubehör: Kunststoffkappe

| GESAMTLÄNGE mm | MATTENHÖHE mm | ANZAHL BEFESTIGUNGEN* |
|----------------|---------------|-----------------------|
| 1200 | 630 | 2 |
| 1400 | 830 | 2 |
| 1600 | 1030 | 2 |
| 1800 | 1230 | 3 |
| 2000 | 1430 | 3 |
| 2200 | 1630 | 3 |
| 2400 | 1830 | 3 |
| 2600 | 2030 | 3 |
| 2800 | 2230 | 4 |
| 3000 | 2430 | 4 |

* Die Anzahl der Befestigungen (U-Bügel/Schellen) ist eine Empfehlung.

H-PFOSTEN

PROFILROHRPFOSTEN FÜR DIE MONTAGE MIT HAKENSCHRAUBEN

Verwendbar mit Flachstab- und 3D-Matten

Rechteckrohr Profil 60/40 mm. Eine überlappende Kunststoffkappe gibt dem Pfosten den richtigen Abschluss. Hakenschrauben und Abrissmutter zur Befestigung der Flachstab- bzw. 3D-Matten sind separat zu bestellen.

Zubehör: Kunststoffkappe

| GESAMTLÄNGE mm | MATTENHÖHE mm bei | | ANZAHL HAKENSCHRAUBEN* | |
|----------------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | FLACHSTABMATTEN | 3D-MATTEN | FLACHSTABMATTEN | 3D-MATTEN |
| 1200 | 630 | 630 | 2 | 2 |
| 1400 | 830 | - | 3 | - |
| 1600 | 1030 | 1030 | 3 | 3 |
| 1800 | 1230 | 1230 | 3 | 3 |
| 2000 | 1430 | 1530 | 4 | 4 |
| 2200 | 1630 | - | 4 | - |
| 2400 | 1830 | 1730 | 4 | 4 |
| 2600 | 2030 | 2030 | 5 | 5 |
| 2800 | 2230 | - | 5 | - |
| 3000 | 2430 | 2430 | 6 | 6 |

* Flachstabmatten: Hakenschrauben M8x90 mm, 3D-Matten: Hakenschrauben M8x80 mm

P-PFOSTEN

PROFILROHRPFOSTEN MIT PROFILSCHIENE

(200 MM BOHRBILD – LETZTE BOHRUNG BEI 160 MM)

BESTÜCKT MIT FESTGENIETETEN KUNSTSTOFFAUFLAGEBÖCKEN

Verwendbar mit Doppelstab-, Flachstab- und Schmuckzaunmatten

Rechteckrohr Profil 60/40 mm (Eckpfosten 60/60 mm). Der Kunststoffauflagebock ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert. Eine Alu-Kappe gibt dem Pfosten den richtigen Abschluss.

Zubehör: Alu-Kappe mit Überstand, Profilschiene 40x7 mm, Inbusschrauben M8x40 V2A

| GESAMTLÄNGE mm | MATTENHÖHE mm | ANZAHL AUFLAGENBÖCKE |
|----------------|---------------|----------------------|
| 1200 | 630 | 4 |
| 1400 | 830 | 5 |
| 1600 | 1030 | 6 |
| 1800 | 1230 | 7 |
| 2000 | 1430 | 8 |
| 2200 | 1630 | 9 |
| 2400 | 1830 | 10 |
| 2600 | 2030 | 11 |
| 2800 | 2230 | 12 |
| 3000 | 2430 | 13 |

D-PFOSTEN

PROFILROHRPFOSTEN MIT U-PROFIL ABDECKLEISTE AUS METALL (LINKS), ALTERNATIV KLEMMHALTER AUS METALL (RECHTS)

Verwendbar mit Doppelstab- und Flachstabmatten

Rechteckrohr Profil 60/40 mm. Eine überlappende Kunststoffkappe gibt dem Pfosten den richtigen Abschluss. Die Montagehilfe ist mittels einer Gewindehülse am Pfosten montiert.

Zubehör: Kunststoffkappe, U-Profil Abdeckleiste oder Klemmhalter aus Metall, Inbusschrauben M8x60 V2A

| ZAUNHÖHE mm | LÄNGE PFOSTEN mm | ANZAHL BEFESTIGUNGEN/SCHRAUBEN/KLEMMEN |
|-------------|------------------|--|
| 630 | 1200 | 3 |
| 830 | 1400 | 3 |
| 1030 | 1600 | 4 |
| 1230 | 1800 | 4 |
| 1430 | 2000 | 4 |
| 1630 | 2200 | 5 |
| 1830 | 2400 | 5 |
| 2030 | 2600 | 5 |
| 2230 | 2800 | 6 |
| 2430 | 3000 | 6 |